

Ci-dessous une trame pour la définition d'un fichier de configuration *config.php*, installé dans le répertoire *local*.

## Configuration de base

## Modules optionnels

## Francisation

Voir aussi (en anglais)

- [PmWiki:Cookbook.SideBarNameChange](#)
- [PmWiki:Cookbook.MainGroupChange](#)

```
<?php ##-----Francisation -----
XLPage('fr','PmWikiFr.XLPage'); // Lrs chaînes de PmWiki
#XLPage('fr','PmWikiFr.XLPageCookbook'); // S'il y a des modules ##-- Chaînes et
noms de pages/groupes ----- $DefaultGroup = 'Accueil'; #
Groupe par défaut $DefaultName = 'Présentation'; # Page de démarrage groupe -
défaut 'HomePage' - $TimeFmt = "%d/%m/%Y %H:%M"; # Format date/heure 17/02/2004
00:14 $AuthorGroup='Profils'; # Nom du groupe des auteurs, défaut 'Profiles'
$AuthorRequiredFmt = 'Saisir votre nom ou identifiant'; #quand auteur requis
##--Gestion des pages -----
$DefaultPageTextFmt = 'La page $Name n\'existe pas'; $PageNotFound =
'PmWikiFr.PageNonTrouvée'; #Renvoi quand page inexistante ## Expression utilisée
pour indiquer qu'une page doit être effacée $DeleteKeyPattern =
"^\\s*effacer\\s*$"; $PageRedirectFmt = '<p><i>redirigé depuis $FullName</p>';
## Définition des pages des derniers changements (RecentChanges en VO)
$RecentChangesFmt = array( '$DefaultGroup.ToutesLesModifs' => '*
[[ $Group.$Name]] . . . $CurrentTime par $AuthorLink', '$Group.ModifsDuGroupe' =>
'* [[ $Group/$Name]] . . . $CurrentTime par $AuthorLink'); ## Définition des
pages des derniers chargements (n'existe pas encore) # $RecentUploads =
array(... ##-- Styles prédéfinis -----
$WikiStyle['noir']['color'] = 'black'; $WikiStyle['blanc']['color'] = 'white';
$WikiStyle['rouge']['color'] = 'red'; $WikiStyle['vert']['color'] = 'green';
$WikiStyle['bleu']['color'] = 'blue'; $WikiStyle['jaune']['color'] = 'yellow';
$WikiStyle['gris']['color'] = 'gray'; $WikiStyle['argent']['color'] = 'silver';
$WikiStyle['marron']['color'] = 'maroon'; $WikiStyle['pourpre']['color'] =
'purple'; $WikiStyle['bleufoncé']['color'] = 'navy'; ##-- Groupes et pages à
exclure des recherches ----- $SearchPatterns['default'][] =
'!\\.RechercheWiki$!'; $SearchPatterns['default'][] = '!\\.Attributes$!';
$SearchPatterns['default'][] = '!\\. (All)?Recent (Changes|Uploads)$!';
$SearchPatterns['default'][] = '!\\.ToutesLesModifs$!';
$SearchPatterns['default'][] = '!\\.ModifsDuGroupe$!';
```

```

$searchPatterns['default'][] = '!\\.Group(Print)?Header$!';
$searchPatterns['default'][] = '!\\.Présentation$!';
$searchPatterns['default'][] = '!\\.Menu$!'; $searchPatterns['default'][] =
'!\\.Index!'; $searchPatterns['tousgroupes'] = $searchPatterns['default'];
$searchPatterns['default'][] = '!^PmWiki\\.!'; # Exclusion groupe PmWiki
$searchPatterns['default'][] = '!^Main\\.!'; ## Le groupe PmWiki est exclu des
recherches et des listes de pages ## car la traduction en Français est complète.
Il est toujours ## possible d'accéder aux pages de ce groupe directement. ##
Pour permettre la recherche dans tous les groupes, on peut voir ## ci-dessus que
le tableau 'tousgroupes' a été créé. ## On peut alors faire des recherches ou
listes comme suit: ## (:pagelist group=PmWiki list=tousgroupes:) ## ou en
ajoutant dans le texte d'une recherche 'list=tousgroupes' ## Exclusions
complémentaire pour un Index des pages de ## *documentation* du Wiki
$searchPatterns['dict'] = $searchPatterns['default']; $searchPatterns['dict'][]
= '!^PmWikiFr\\.!'; # Exclusion groupe PmWikiFr ##-- Modules
----- #-- Si le module RefCount
est chargé ----- $PageRefCountFmt = "<h1>Références
croisées</h1><p>"; # Titre $RefCountTimeFmt = "<small>%d-%b-%Y %H:%M</small>"; #
Format date ##-- Chaînes pour le rapport par courrier - Pour les Administrateurs
$mailPostsMessage = "Modifications récentes du wiki:\n
($ScriptUrl/$DefaultGroup/ToutesLesModifs)\n\n$mailPostsList\n";
$mailPostsSubject = "$WikiTitle : modifications récentes du wiki";
$mailPostsTimeFmt = $TimeFmt; $mailPostsItemFmt = '* $FullName . . . $PostTime
par $Author'; ##-- Si le module approveurl est chargé -----
$ApprovedUrlPagesFmt = array('$DefaultGroup.LiensApprouvés'); ##-- Documentation
----- ## Liste des pages où sont
définies les variables ## (pour l'établissement de liens automatiques)
$VarPagesFmt = array('PmWikiFr.Variables', 'PmWikiFr.BasicVariables',
'PmWikiFr.LayoutVariables', 'PmWikiFr.LinkVariables', 'PmWikiFr.DebugVariables',
'PmWikiFr.EditVariables', 'PmWikiFr.UploadVariables', 'PmWikiFr.PathVariables',
'PmWikiFr.PagelistVariables', 'PmWikiFr.SecurityVariables', 'PmWikiFr.Blocklist',
'PmWikiFr.I18nVariables', 'PmWikiFr.OtherVariables', 'PmWikiFr.Notify'); ?>

```

---

## Commentaires

Je suggère un ajout pour permettre la prise en compte des caractères accentués sur les systèmes Unix:

```

##-- Locale ----- ## Définit la
LOCALE appropriée ## NB: peut varier selon les systèmes (voir /usr/share/locale)
setlocale(LC_ALL, 'fr_FR.ISO8859-1');

```

[DidierLebrun?](#)

Ceci est inutile car la fonction `XLPage` le fait déjà en utilisant le contenu du champ *locale* de la page `XLPage`.  
[PRZ?](#)

---

Je suggère, quant à moi, de ne pas mettre de caractères accentués dans les noms de pages.

Même si cela peut être moins joli à l'écran, l'on évitera peut-être des problème en cas de pages de codes différentes sur des navigateurs différentes, voire en cas de transfert du Wiki chez un autre hébergeur...

La page d'accueil peut ainsi s'appeler Bienvenue, au lieu de Présentation, et PageNonTrouvée peut s'appeler PageInconnue. Pour VariableDEdition, il est très possible de ne pas mettre l'accent sur la lettre majuscule (c'est, certes, une faute de français, mais benigne), et Téléchargement peut devenir Chargement.

[Jean-Dom?](#)

---

<< [Configuration Initiale](#) | [Index doc admin](#) | [Pages de site](#) >>

---

Voir aussi [PmWiki:Localization.SampleConfigFileLocalization](#) - Page originale sur [PmWiki:PmWikiFr.FichierDeConfiguration](#)